

# SNK M

## Niple de lubrificação cônico

### Características

<b>Conexão 1</b>	rosca externa métrica cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2</b>	Niple de lubrificação
<b>Tipo</b>	Niple de lubrificação cônico
<b>Modelo</b>	reto
<b>Norma</b>	DIN 71412
<b>Característica adicional</b>	Niple de lubrificação, diâmetro da cabeça 6,5 mm
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Artigo

Descrição	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK M06-1.00	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
SNK M08-1.00	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
SNK M10-1.00	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
SNK M10-1.50	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11
SNK M12-1.00	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
SNK M12-1.50	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

### Variantes do produto

<b>SNK M MG</b>	Niple de lubrificação cônico, Latão
<b>SNK M V2</b>	Niple de lubrificação cônico, Aço inoxidável 1.4305