

Características	
Conexão 1 + 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 1 + 2	Junta moldada em nitrila preta
Tipo	Peça de passagem com redução
Material	Alumínio



Descrição Distância do ressalto (mm) Tamanho nominal Storz VB KG 66-31 CD AL 66 / 31 52-C / 25-D VB KG 66-44 AL 66 / 44 52-C / 32 VB KG 66-52 AL 66 / 51 52-C / 38 VB KG 81-52 AL 81 / 51 65 / 38 VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 66-31 CD AL 66 / 31 52-C / 25-D VB KG 66-44 AL 66 / 44 52-C / 32 VB KG 66-52 AL 66 / 51 52-C / 38 VB KG 81-52 AL 81 / 51 65 / 38 VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 66-44 AL 66 / 44 52-C / 32 VB KG 66-52 AL 66 / 51 52-C / 38 VB KG 81-52 AL 81 / 51 65 / 38 VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 66-52 AL 66 / 51 52-C / 38 VB KG 81-52 AL 81 / 51 65 / 38 VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 81-52 AL 81 / 51 65 / 38 VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 81-66 AL 81 / 66 65 / 52-C VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 89-66 BC AL 89 / 66 75-B / 52-C	
VB KG 89-81 AL 89 / 81 75-B / 65	
VB KG 105-89 AL 105 / 89 90 / 75-B	
VB KG 115-89 AL 115 / 89 100 / 75-B	
VB KG 115-105 AL 115 / 105 100 / 90	
VB KG 133-66 AC AL 133 / 66 110-A / 52-C	
VB KG 133-89 AB AL 133 / 89 110-A / 75-B	
VB KG 133-105 AL 133 / 105 110-A / 90	
VB KG 133-115 AL 133 / 115 110-A / 100	
VB KG 148-115 AL 148 / 115 125 / 100	
VB KG 148-133 AL 148 / 133 125 / 110-A	
VB KG 160-133 AL 160 / 133 150 / 110-A	
VB KG 160-148 AL 160 / 148 150 / 148	

Variantes do produto

VB KG MG Peça de passagem para acoplamento de combate a incêndio, Latão

Acessório para	
DSD KG S	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio
DSD KG V	Junta de pressão e sucção, acoplamento de combate a incêndio
DSD KG N	Junta de pressão e sucção para acoplamento de combate a incêndios