

Características

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | face plana |
| Conexão 2 | Acoplamento de garras |
| Tipo de vedação 2 | Anel de vedação moldado em NBR |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Fluidos | Água |
| Material | Latão prensado MS 58 |



Artigo

| Descrição | G1 | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional bar |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| WSK NW 06 HR | Rosca 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 HR | Rosca 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 HR | Rosca 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 HR | Rosca 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 HR | Rosca 1" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 HR | Rosca 1 1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 HR | Rosca 1 1/2" -11 | 40 | PN 50 |

Acessório para

WSK GKOR NEU Anel de vedação moldado para acoplamento de garras para água