

### Características

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Conexão 1         | Rosca interna BSP cilíndrica   |
| Tipo de vedação 1 | face plana                     |
| Conexão 2         | Acoplamento de garras          |
| Tipo de vedação 2 | Anel de vedação moldado em NBR |
| Temperatura min.  | 0 °C                           |
| Temperatura max.  | 95 °C                          |
| Fluidos           | Água                           |
| Material          | Latão prensado MS 58           |



### Artigo

| Descrição    | G1               | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional bar |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| WSK NW 06 IR | Rosca 1/4" -19   | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 10 IR | Rosca 3/8" -19   | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 13 IR | Rosca 1/2" -14   | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 20 IR | Rosca 3/4" -14   | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 25 IR | Rosca 1" -11     | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 32 IR | Rosca 1.1/4" -11 | 40                         | PN 50                   |
| WSK NW 40 IR | Rosca 1.1/2" -11 | 40                         | PN 50                   |

### Acessório para

WSK GKOR NEU Anel de vedação moldado para acoplamento de garras para água