WSK IR

Acoplamento de garras GEKA (água)

Características

Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2	Acoplamento de garras
Tipo de vedação 2	Anel de vedação moldado em NBR
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	95 °C
Fluidos	Água
Material	Latão prensado MS 58



Artigo

Descrição	G1	Distância do ressalto (mm)	Pressão operacional bar
WSK NW 06 IR	Rosca 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 IR	Rosca 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 IR	Rosca 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 IR	Rosca 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 IR	Rosca 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 IR	Rosca 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 IR	Rosca 1.1/2" -11	40	PN 50

Acessório para

WSK GKOR NEU	Anel de vedação moldado para acoplamento de garras para água

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.