

Características

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Conexão 1 | Terminal de mangueira |
| Tipo de vedação 1 | Anel de vedação moldado em NBR |
| Conexão 2 | Acoplamento de garras |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Fluidos | Água |
| Material | Latão prensado MS 58 |



Artigo

| Descrição | Polegada | para diâmetro interno da mangueira (mm) | Distância do ressalto (mm) | Pressão operacional bar |
|-----------|----------|---|----------------------------|-------------------------|
| WSK NW 10 | 3/8" | 10 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 | 1/2" | 13 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 16 | 5/8" | 16 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 19 | 3/4" | 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 | 1" | 25 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 | 1.1/4" | 32 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 38 | 1.1/2" | 38 | 40 | PN 50 |

Acessório para

| | |
|--------------|--|
| WSK GKOR NEU | Anel de vedação moldado para acoplamento de garras para água |
|--------------|--|