


Características				
Conexão 1 - 3	Rosca externa métrica cilíndrica			
Tipo de vedação 1 - 3	Cone interno 24°			
Modelo	modelo compacto			
Furo	em T			
Curso de comutação	0°; 90°			
Temperatura min.	-10 °C			
Temperatura max.	80 °C			
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR			
Proteção de superfície	brunido			





Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

Artigo										
Descrição	DN*	Série	para Ø externo do tubo em	Rosca de conexão	Sobreposição	LW	Pressão operacional bar	SW	SF*	
			(mm)			(mm)		(mm)		
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	negativo (aberto)	5,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	negativo (aberto)	6,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	negativo (aberto)	7,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	negativo (aberto)	9,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	negativo (aberto)	11,5	PN 350	9	1,5	
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	negativo (aberto)	14,0	PN 350	12	1,5	

DN = diâmetro nominal - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - LW = vão livre - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - SW = tamanho da chave - SF = fator de segurança

Variantes do produto

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ Válvula de esfera de 3 vias, tipo bloco, com revestimento galvanizado

Acessório para	
BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW Manopla (curva) para válvula de esfera	