


Características					
Conexão 1 - 4	Rosca interna BSP cilíndrica				
Tipo de vedação 1 - 4	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E				
Furo	em X				
Curso de comutação	0°; 90°				
Temperatura min.	-10 °C				
Temperatura max.	80 °C				
Material	Corpo, esfera e árvore de comando em aço Junta esférica em POM O-ring em NBR				
Proteção de superfície	brunido				





## Nota

Observe o manual de instruções das válvulas de esfera.

Observe os dados relativos à pressão admissível dos elementos de conexão.

Artigo								
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Sobreposição	LW (mm)	Pressão operacional bar	SW (mm)	SF*	
4 BKR 04 X	4	Rosca 1/8" -28	positivo (fechado)	5,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 06 X	6	Rosca 1/4" -19	positivo (fechado)	5,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 10 X	10	Rosca 3/8" -19	positivo (fechado)	7,5	PN 500	14	1,5	
4 BKR 13 X	12	Rosca 1/2" -14	positivo (fechado)	11,5	PN 400	14	1,5	
4 BKR 20 X	19	Rosca 3/4" -14	positivo (fechado)	18,0	PN 400	17	1,5	
4 BKR 25 X	25	Rosca 1" -11	positivo (fechado)	22,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 32 X	31	Rosca 1.1/4" -11	positivo (fechado)	22,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 40 X	38	Rosca 1.1/2" -11	positivo (fechado)	33,0	PN 63	22	1,5	

DN = diâmetro nominal - LW = vão livre - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - SW = tamanho da chave - SF = fator de segurança

Acessório para	
BK ANSCHLAG	Discos de encosto para válvula de esfera
BK GEKR GRIFF SW Manopla (curva) para válvula de esfera	