

LBS D PA

Braçadeira para tubo duplo de construção leve em PA

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo | Suporte para tubo duplo |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Material | Poliamida |



Descrição

Para a rápida montagem de cabos, mangueiras, condutas de óleo e de lubrificação. Fixação com parafusos.

Artigo

| Descrição | Tamanho do suporte | Ø d1 (mm) | Ø externo do tubo d2 (mm) | Ø externo do tubo d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|----------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D PA | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 106.4 D PA | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 108 D PA | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 208 D PA | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 209.5 D PA | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 210 D PA | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212 D PA | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212.7 D PA | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 310 D PA | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312 D PA | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312.7 D PA | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 313.5 D PA | 3 | 6,5 | 13,6 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 314 D PA | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 315 D PA | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 316 D PA | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 414 D PA | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 415 D PA | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 416 D PA | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 417.2 D PA | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 418 D PA | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 419 D PA | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 420 D PA | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 421.3 D PA | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 422 D PA | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |

Variantes do produto

LBS D Braçadeira para tubo duplo de construção leve, Polipropileno

Acessórios

LBS DP D Chapa de cobertura, braçadeira para tubo duplo de construção leve