NRS (25 mm)
Abraçadeira de suporte

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	para fixação de tubos, mangueiras e cabos
Tipo	Suporte de tubo
Complemento de tipo	com perfil de borracha
Norma	DIN 3016
Material	Aço
Proteção de superfície	galvanizado



Nota

O perfil de borracha amortece as vibrações e os golpes e evita arranhados.

Artigo

Descrição	Ø mínimo (mm)	Largura da fita (mm)	Ø do furo (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Variantes do produto

NRS (9 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço
NRS (12 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço
NRS W4 (12 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)
NRS (15 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço
NRS W4 (15 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)
NRS (20 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço
NRS W4 (20 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.