

NRS (25 mm)

Abraçadeira de suporte

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Campo de aplicação | para fixação de tubos, mangueiras e cabos |
| Tipo | Suporte de tubo |
| Complemento de tipo | com perfil de borracha |
| Norma | DIN 3016 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | galvanizado |



Nota

O perfil de borracha amortece as vibrações e os golpes e evita arranhados.

Artigo

| Descrição | Ø mínimo (mm) | Largura da fita (mm) | Ø do furo (mm) |
|------------|---------------|----------------------|----------------|
| NRS 15-25 | 15 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 22-25 | 22 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 30-25 | 30 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 38-25 | 38 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 42-25 | 42 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 45-25 | 45 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 46-25 | 46 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 50-25 | 50 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 55-25 | 55 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 60-25 | 60 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 65-25 | 65 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 67-25 | 67 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 68-25 | 68 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 70-25 | 70 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 72-25 | 72 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 74-25 | 74 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 125-25 | 125 | 25,0 | 10,5 |

Variantes do produto

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| NRS (9 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço |
| NRS (12 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço |
| NRS W4 (12 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301) |
| NRS (15 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço |
| NRS W4 (15 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço |
| NRS W4 (20 mm) | Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301) |