

Características			
Campo de aplicação	para fixação de tubos, mangueiras e cabos		
Tipo	Suporte de tubo		
Complemento de tipo	com perfil de borracha		
Norma	DIN 3016		
Material	Aço		
Proteção de superfície	galvanizado		



Nota

O perfil de borracha amortece as vibrações e os golpes e evita arranhados.

Artigo			
Descrição	Ø mínimo	Largura da fita	Ø do furo
	(mm)	(mm)	(mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Variantes do produto		
NRS (9 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço	
NRS (12 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço	
NRS W4 (12 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)	
NRS (15 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço	
NRS W4 (15 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)	
NRS (20 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço	
NRS W4 (20 mm)	Abraçadeira de suporte, Aço cromo-níquel (1.4301)	