


# SRS 1-6 SP L VZ

Chapa soldável e parafusável, longa

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	para braçadeiras de tubo simples
<b>Série</b>	leve
<b>Norma</b>	DIN 3015-1
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Tamanho do suporte	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP L 1 A VZ</b>	1	30	7	20	50	M 6	64	3
<b>SRS SP L 2 VZ</b>	2	30	7	26	56	M 6	70	3
<b>SRS SP L 3 VZ</b>	3	30	7	33	64	M 6	78	3
<b>SRS SP L 4 VZ</b>	4	30	7	40	73	M 6	87	3
<b>SRS SP L 5 VZ</b>	5	30	7	52	86	M 6	100	3
<b>SRS SP L 6 VZ</b>	6	30	7	66	100	M 6	116	3

## Variantes do produto

<b>SRS 1-6 SP L</b>	Chapa soldável e parafusável, longa, fosfatado
<b>SRS 1-6 SP L V4</b>	Chapa soldável e parafusável, longa, Aço inoxidável 1.4571