


Características			
Tipo	Suporte para tubo simples		
Complemento de tipo	lado interior do suporte liso		
Série	leve		
Norma	DIN 3015-1		
Temperatura min.	-50 °C		
Temperatura max.	120 °C		
Material	Borracha maciça Shore 64°/73°		





## Descrição

As nervuras do lado interno das braçadeiras amortecem impactos e vibrações, absorvendo as forças axiais exercidas sobre o tubo. Uma folga entre as metades exerce um pré-tensionamento sobre o tubo.

## Instruções de encomenda

1 peça = 2 metades de braçadeira

Artigo							
Descrição	Ø externo do tubo d2	Ø externo do tubo d2	Tamanho do suporte	e1	Н	L	S1
000 0400 4140	(mm)	4 (41)	4	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SRS 0106.4 VG	6,4	1/4"	1	20	27 27	34	0,6
SRS 0106 VG	6,0	5/16"	<u>1</u>	20	27	34	0,6
SRS 0108 VG	8,0	3/8"	1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 VG	9,5					34	0,6
SRS 0110 VG	10,0	-	1	20	27		0,6
SRS 0112 VG	12,0	4/0"	1	20	27	24 40	0,6
SRS 0212.7 VG	12,7	1/2"	2		33	40	0,8
SRS 0213.5 VG SRS 0214 VG	13,5	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 VG	14,0	-	2	26 26	33	40	0,8
SRS 0215 VG	15,0 16.0	5/8"		26	33		0,8
			2	26	33	40	0,8
SRS 0217.2 VG SRS 0218 VG	17,2	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 VG	18,0 19,0	3/4"	3	33	35 35	48	0,8
SRS 0319 VG	20,0		3	33	35	48	1,0
SRS 0320 VG	21,3	-	3 3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 VG	22,0		3	33	35	48	1,0
SRS 0322 VG	23,0		3	33	35	48	1,0
SRS 0325 VG	25,0		3	33	35	48	1,0
SRS 0426.9 VG	26,9	<u> </u>	3 4	40	42	57	1,0
SRS 0428 VG	28,0	<u> </u>	4	40	42	57	1,2
SRS 0430 VG	30,0		4	40	42	57	1,2
SRS 0532 VG	32,0	1.1/4"	5	52	58	70	1,2
SRS 0533.7 VG	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 VG	35,0		5	52	58	70	1,2
SRS 0538 VG	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 VG	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542 VG	42,0	_	5	52	58	70	1,2
SRS 0644.5 VG	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 VG	45.0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 VG	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650.8 VG	50,8	2"	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 VG	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 VG	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 VG	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 VG	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2
	,-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Variantes do produto				
SRS 1-6 AL	Suporte para tubos, série leve, lado interior do suporte com nervuras			
SRS 1-6 PA	Suporte para tubos, série leve, lado interior do suporte com nervuras			
SRS 1-6 PA G	Suporte para tubos, série leve, lado interior do suporte liso			





2