K 41-14 - K 41-40

União roscada de conexão com redução

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Modelo junta de topo
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Tipo	União roscada de redução
Modelo	reto
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = tamanho da chave – d2, d3 = para diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

K 420-31 - K 420-88	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.