

K 420-31 - K 420-88

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Rosca externa métrica cilíndrica

Tipo de vedação 1 Cone interno 24°

Conexão 2 Rosca externa métrica cilíndrica

Tipo de vedação 2 Modelo junta de topo

Tipo Adaptador rosca macho

Modelo reto

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 42-02 - K 42-106 Conexão roscada, com porca de capa e anel de corte

K 41-14 - K 41-40 União roscada de conexão com redução, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.

K 46-12-1 / K 46-12-2 Conexão roscada com conexão de teste, Aço