

K 43-01 - K 43-76

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Modelo junta de topo |
| Tipo | para fixação em anteparo |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Escopo de fornecimento | com porca de capa, anel de corte e contraporca |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G1 + G2 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-01 | 6 | - | M 12 x 1,5 | - | 20 | 27 | 12 | 38 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-04 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 12 | 17 | 17 |
| K 43-07 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-08 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 17 |
| K 43-09 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-17 | 15 | M 22 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 41 | 26 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-69 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 38 | 23 | 45 | 19 | 19 | 27 |
| K 43-75 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 16 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-76 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 27 |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 430-01 - K 430-72 Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, Aço