# K 430-01 - K 430-72

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 24° |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Modelo junta de topo |
| **Tipo** | para fixação em anteparo |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 430-01** | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 38 | 12 |
| **K 430-04** | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 21 | 29 | 12 |
| **K 430-08** | 10 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| **K 430-09** | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| **K 430-16** | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |
| **K 430-23** | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 47 | 24 |
| **K 430-55** | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| **K 430-56** | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| **K 430-72** | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 45 | 19 |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **K 43-01 - K 43-76** | Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte e contraporca |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*