

# K 430-01 - K 430-72

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 1** Cone interno 24°

**Conexão 2** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 2** Modelo junta de topo

**Tipo** para fixação em anteparo

**Modelo** Ângulo de 90°

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 43-01 - K 43-76** Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte e contraporca