

K 430-17 - K 430-86

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 + 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 + 2 | Modelo junta de topo |
| Tipo | para fixação em anteparo |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Nota |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| K 430-17 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-21 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-30 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-37 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-38 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 36 | 47 | 24 | - |
| K 430-54 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 | - |
| K 430-57 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 42 | 19 | Artigo descontinuado |
| K 430-86 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | - | 45 | 19 | - |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|-------------------|--|
| K 43-19 - K 43-95 | Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, com contraporca |
| K 43-20 - K 43-94 | Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca |
| K 43-21 - K 43-73 | Conexão roscada, de anteparo, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca |
| K 47-15 | União roscada de conexão, ângulo 90o, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira |
| K 47-16 | União roscada de conexão, ângulo 90o, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira |
| K 47-17 / K 47-19 | Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de vedação, contraporca, bocal de mangueira |