

K 430-17 - K 430-86

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 + 2 Rosca externa métrica cilíndrica

Tipo de vedação 1 + 2 Modelo junta de topo

Tipo para fixação em anteparo

Modelo Ângulo de 90°

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Nota
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Artigo descontinuado
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 43-19 - K 43-95	Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo, com contraporca
K 43-20 - K 43-94	Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 43-21 - K 43-73	Conexão roscada, de anteparo, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 47-15	União roscada de conexão, ângulo 90o, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira
K 47-16	União roscada de conexão, ângulo 90o, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira
K 47-17 / K 47-19	Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de vedação, contraporca, bocal de mangueira