

K 430-68 - K 430-89

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Modelo junta de topo
Tipo	para fixação em anteparo
Modelo	Ângulo de 90°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diâmetro externo do tubo - SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 43-54 / K 43-99 Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo