

Características					
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°				
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 2	Modelo junta de topo				
Tipo	para fixação em anteparo				
Modelo	Ângulo de 90°				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				



Artigo								
Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12	
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17	
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17	
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17	
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14	

 $[\]emptyset$ d2 = diâmetro externo do tubo - SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 43-54 / K 43-99 Conexão roscada, ângulo 90°, com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo