

# K 44-122

União roscada de conexão com redução, em T

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Conexão 1              | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 24°   |
| Conexão 2 + 3          | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| Tipo de vedação 2 + 3  | Modelo junta de topo   |
| Modelo                 | em T   |
| Escopo de fornecimento | com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado   |



## Artigo

| Descrição | d3<br>(mm) | G2         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-122  | 16         | M 22 x 1,5 | 6            | 24        | 43         | 32         | 34         | 19         | 27 | 14 | 27 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

K 440-80 / K 440-81 Conexão roscada, em T, Aço