K 44-156 / K 44-162

União roscada de conexão com redução, em T

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Modelo junta de topo
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Tipo	para fixação em anteparo
Modelo	em T
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte e contraporca
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

Artigo

Descrição	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 440-105 / K 440-113	Conexão roscada, em T, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.