

# K 44-156 / K 44-162

União roscada de conexão com redução, em T

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Modelo junta de topo
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	Cone interno 24°
<b>Tipo</b>	para fixação em anteparo
<b>Modelo</b>	em T
<b>Escopo de fornecimento</b>	com porca de capa, anel de corte e contraporca
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 440-105 / K 440-113** Conexão roscada, em T, Aço