# K 44-164

Conexão roscada, de teste

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | com vedação de rosca por anel de pressão e anel toroidal redondo |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Conexão 3** | rosca interna métrica cilíndrica |
| **Tipo** | para fixação em anteparo |
| **Modelo** | em T |
| **Escopo de fornecimento** | com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-164** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **K 440-115** | Conexão roscada, em T, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*