

# K 44-166

Conexão roscada, de teste, em L

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	com vedação de rosca por anel de pressão e anel toroidal redondo
<b>Conexão 2</b>	rosca interna métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
<b>Conexão 3</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 3</b>	Cone interno 24°
<b>Complemento de tipo</b>	com conexão de teste
<b>Modelo</b>	em L
<b>Escopo de fornecimento</b>	com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-166</b>	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 440-116 / K440-117** Conexão roscada, em L, Aço