K 44-166

Conexão roscada, de teste, em L

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	com vedação de rosca por anel de pressão e anel toroidal redondo
Conexão 2	rosca interna métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Conexão 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 3	Cone interno 24°
Complemento de tipo	com conexão de teste
Modelo	em L
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 440-116 / K440-117	Conexão roscada, em L, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.