

# K 44-08

União rosca de conexão, em T

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Modelo junta de topo   |
| <b>Conexão 2 + 3</b>          | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| <b>Tipo de vedação 2 + 3</b>  | Cone interno 24°   |
| <b>Conexão 3</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica   |
| <b>Tipo de vedação 3</b>      | Modelo junta de topo   |
| <b>Tipo</b>                   | para fixação em anteparo   |
| <b>Modelo</b>                 | em T   |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado   |



## Artigo

| Descrição      | Ø d1<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-08</b> | 8            | M 12 x 1,5 | 20        | 58         | 34         | 12         | 17 | 17 |

SW = tamanho da chave