K 44-35 - K 44-66

União roscada de conexão com redução, em T

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Modelo junta de topo
Modelo	em T
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 440-28 - K 440-47	Conexão roscada, em T, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.