

K 44-38 / K 44-82

União roscada de conexão, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Modelo junta de topo |
| Modelo | em T |
| Escopo de fornecimento | com porca de capa, anel de corte e contraporca |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d1 (mm) | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-38 | 10 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-82 | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 33 | 33 | 27 | 14 | 27 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 440-28 - K 440-47 Conexão roscada, em T, Aço