

# K 44-75 - K 44-169

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	com vedação de rosca por anel de pressão e anel toroidal redondo
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Modelo	em T
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

K 440-52 / K 440-127 Conexão roscada, em T, Aço