

Características	
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	com vedação de rosca por anel de pressão e anel toroidal redondo
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Modelo	em L
Escopo de fornecimento	com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo													
Descrição	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-120	6	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	14	22
K 44-76	12	-	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	17	22	22	22
K 44-142	12	8	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	17	22	27
K 44-149	12	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	22	27
K 44-121	8	12	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	17	22	17	22
K 44-157	10	-	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	19	19	27
K 44-160	10	-	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	14	19	19	22

 \emptyset d2 = diâmetro externo do tubo - SW = tamanho da chave

١.	/or	n	00	α	nr/	•		\sim
·	ап	iant	169	uu	DIL	Ju	u	w

K 440-55 - K 440-122 Conexão roscada, em L, Aço