

# K 440-105 / K 440-113

Conexão roscada, em T

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1 - 3** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 1 - 3** Cone interno 24°

**Complemento de tipo** sem contraporca

**Tipo** para fixação em anteparo

**Modelo** em T

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Artigo

| Descrição        | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-105</b> | 12           | -            | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24         | 56         | 17         | 29         | 20         | 17         |
| <b>K 440-113</b> | 12           | 10           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24         | 56         | 17         | 29         | 20         | 17         |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 44-156 / K 44-162** União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte e contraporca