K 440-116 / K440-117

Conexão roscada, em L

Características

Conexão 1	rosca interna métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	face plana
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Conexão 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 3	Modelo junta de topo
Tipo	com conexão de teste
Modelo	em L
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 44-166	Conexão roscada, de teste, em L, com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.