K 440-19 - K 440-53

Conexão roscada, em T

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Modelo junta de topo
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°
Conexão 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 3	Modelo junta de topo
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-19	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-33	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-53	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 44-19 / K 44-74	União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.