K 440-23
Conexão roscada, em T

Características

Conexão 1 - 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1 - 3	Modelo junta de topo
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 44-23	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-24	Conexão roscada, em T, com contraporca em baixo
K 44-25	Conexão roscada, em T, com contraporca à esquerda
K 44-26	Conexão roscada, em T, com contraporca em baixo e à esquerda
K 44-27	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-30	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-31	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-44	União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e bocal de rosca fêmea
K 44-45	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.
K 44-54	União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de vedação, contraporca e bocal de rosca fêmea
K 44-72	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-79	Conexão roscada, em T, com contraporca

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.