

# K 440-26

Conexão roscada, união roscada de anteparo

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1 - 3** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 1 - 3** Modelo junta de topo

**Tipo** para fixação em anteparo

**Modelo** em T

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-26</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

<b>K 44-32 / K44-61</b>	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
<b>K 44-46</b>	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.
<b>K 47-21</b>	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira
<b>K 47-22</b>	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação, contraporca e bocal de mangueira