

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Modelo junta de topo
Modelo	em T
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 44-35 - K 44-66	União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
K 44-38 / K 44-82	União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte e contraporca
K 44-48	União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação.
K 46-12-5 / K 46-12-9	União roscada de conexão, em T com conexão de teste, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e conexão de teste
K 47-20	União roscada de conexão, em T, Aço