

| Características | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica | | | | |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° | | | | |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa métrica cilíndrica | | | | |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Modelo junta de topo | | | | |
| Modelo | em T | | | | |
| Material | Aço | | | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | | | |



| Artigo | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Descrição | Ø d2 | G1 | G2 | G3 | i1 | i2 | L1 | L2 | L3 | SW |
| | (mm) | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = tamanho da chave

| Variantes do produto | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| K 44-35 - K 44-66 | União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca | | | |
| K 44-38 / K 44-82 | União roscada de conexão, em T, com porca de capa, anel de corte e contraporca | | | |
| K 44-48 | União roscada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação. | | | |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | União roscada de conexão, em T com conexão de teste, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e conexão de teste | | | |
| K 47-20 | União roscada de conexão, em T, Aço | | | |