

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Modelo junta de topo |
| Conexão 3 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 3 | Cone interno 24° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d1 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-37 | 6 | 15 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 33 | 27 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 44-52 | União rosada de conexão com redução, em T, com porca de capa, anel de corte e contraporca |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|