

K 440-52 / K 440-127

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Rosca externa métrica cilíndrica

Tipo de vedação 1 Modelo junta de topo

Conexão 2 + 3 Rosca externa métrica cilíndrica

Tipo de vedação 2 + 3 Cone interno 24°

Modelo em T

Material Aço

Proteção de superfície com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 44-75 - K 44-169 Conexão roscada, com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo