

# K 440-52 / K 440-127

Conexão roscada, em T

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 1** Modelo junta de topo

**Conexão 2 + 3** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 2 + 3** Cone interno 24°

**Modelo** em T

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-103</b>	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-52</b>	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-87</b>	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-92</b>	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-109</b>	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-127</b>	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 44-75 - K 44-169** Conexão roscada, com porca de capa, anel de corte, contraporca, anel de pressão e anel toroidal redondo