

K 46-12-5 / K 46-12-9

União roscada de conexão, em T com conexão de teste

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Conexão 3 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo | União roscada de conexão |
| Complemento de tipo | com conexão de teste |
| Modelo | em T |
| Escopo de fornecimento | com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e conexão de teste |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-5 | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 42 | 63 | 33 | 27 | 27 | 27 | 17 |
| K 46-12-9 | 10 | - | 25 | 68 | 35 | 33 | 27 | 19 | 27 | 17 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

K 440-28 - K 440-47 Conexão roscada, em T, Aço