

# K 46-12-5 / K 46-12-9

União roscada de conexão, em T com conexão de teste

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica  |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica  |
| <b>Conexão 3</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica  |
| <b>Tipo</b>                   | União roscada de conexão  |
| <b>Complemento de tipo</b>    | com conexão de teste  |
| <b>Modelo</b>                 | em T  |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e conexão de teste |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



## Artigo

| Descrição        | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 46-12-5</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 25        | 42         | 63         | 33         | 27         | 27 | 27 | 17 |
| <b>K 46-12-9</b> | 10           | -          | 25        | 68         | 35         | 33         | 27         | 19 | 27 | 17 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 440-28 - K 440-47** Conexão roscada, em T, Aço