# K 46-4-23 - K 46-4-40

União roscada de anteparo de rosca macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo** | para fixação em anteparo |
| **Modelo** | reto |
| **Escopo de fornecimento** | com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-4-23** | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-32** | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 24 | 22 |
| **K 46-4-36** | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-39** | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| **K 46-4-40** | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 76 | 32 | 32 | 32 |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **K 460-4-6 - K 460-4-31** | Conexão roscada, Aço |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*