

# K 46-4-23 - K 46-4-40

União roscada de anteparo de rosca macho

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo</b>	para fixação em anteparo
<b>Modelo</b>	reto
<b>Escopo de fornecimento</b>	com porca de capa, anel de corte, anel de pressão, anel de vedação e contraporca
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Conexão roscada, Aço