

# K 46-4-7 - K 46-4-42

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo	para fixação em anteparo
Modelo	reto
Escopo de fornecimento	com contraporca
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
<b>K 46-4-7</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	54	36	22	24
<b>K 46-4-8</b>	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	40	20	27	17
<b>K 46-4-9</b>	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	43	23	27	19
<b>K 46-4-10</b>	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	36	22	24
<b>K 46-4-11</b>	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	54	34	32	32
<b>K 46-4-42</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	34	27	24

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Conexão roscada, Aço