

# K 460-4-19 - K 460-4-29

Adaptador rosca macho, união roscada de anteparo

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa métrica cilíndrica

**Conexão 2** Rosca externa métrica cilíndrica

**Tipo de vedação 2** Cone interno 24°

**Tipo** para fixação em anteparo

**Modelo** reto

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 460-4-19</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
<b>K 460-4-20</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
<b>K 460-4-27</b>	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
<b>K 460-4-29</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**K 46-4-21 - K 46-4-37** União roscada de anteparo de rosca macho, com porca de capa, anel de corte e contraporca